

Тип рулевого управления 驾驶位置	-	Левый 左舵
Система привода 驱动形式	-	4*2
Снаряженная масса 整备质量	кг kg	≤18000
Качество шасси 底盘质量	кг kg	≤5300
Колесная база 轴距	мм mm	3300
Размер автомобиля 整车尺寸	мм mm	6350×2300×2950
Двигатель 发动机	Бренд 品牌	- Ючай 玉柴
	Выбросы 排放	- EuroII 欧二
	Мощность 功率	кВт/л .с. kw/hp 118/140
	Объем двигателя 排量	л L 4.21
Коробка передач 变速箱	Бренд 品牌	Фастер 法士特
	Модель 型号	Вытяжка С6J45ТВ С6J45ТВ 取力器
передняя ось 前轴	Модель 型号	2.5T
задняя ось 后桥	Модель 型号	6T/5.833
сцепление (в коробке передач автомобиля) 离合器		Внутреннее сцепление 国产离合器
рулевое колесо 转向机		Левый привод 左置转向机
Шасси 车架		800 x 250/7+4 двухслойный 800×250/7+4 双层
Подвеска 悬架		9/11+5
Топливный бак 燃油箱	л L	130 (алюминий) 130 (铝)
Шина 轮胎		8.25R16/16PR 6+1
Кабина		X9-1995 полтора ряда X9-1995 排半/

驾驶室	Фиксированная механическая подвеска固定式机械悬置/ Механическое основное сиденье机械式主座椅/ Сигнализация застёжки ремня безопасности安全带锁扣报警/ центральный замок中控锁/ Электрические стеклоподъемники и двери电动门窗/ медиаплеерMP3收放机 MP3/ Кондиционер А/С 空调 A/C галогенные фары卤素大灯/ Обычное рулевое колесо普通方向盘/ Английский логотип英文标识			
Другой 其他	Необслуживаемый аккумулятор 100 Ач/100Ah 免维护蓄电池/ тормоз (при движении)断气刹/ вспомогательный тормоз排辅制动/ железный воздушный резервуар铁质储气筒/ Клеевые одноступенчатые воздушные фильтры贴附式单级空 滤/ Передние и задние буксировочные крюки前后拖钩			
верхняя одежда 上装	Грузовик с прямой стрелой для работы на высоте 直臂式高空作业车			
	Максимальная рабочая высота 最大作业高度	M m	18	
	Максимальный вес подъема 最大起吊重量	кг kg	200	
	Пролет аутригера 支腿跨距	вертикально (纵向)	мм mm	4000
		Перпендикуляр (横向)	мм mm	4000
	Скорость поворота 回转速度	об/мин r/min	0-2	
	Время подъема платформы 平台起升时间	S S	90-160	
	Время падения платформы 平台下降时间	S S	≥95	
	Скорость подъема крана 吊重起升速度	м/мин m/min	0~20	
	Размер рабочей платформы 工作平台尺寸	мм mm	1400*700*1150	