

Модель 型号		SX5123TQZE2Y14B4211	
Тип рулевого управления 驾驶位置		-	Левый 左舵
Система привода 驱动形式		-	4×2
Качество шасси 底盘质量		кг kg	≤3300
Полная масса автомобиля 车货总质量		кг kg	12000
Размер автомобиля 整车尺寸		мм mm	7300*2200*2500
Колесная база 轴距		мм mm	4200
Максимальная скорость 最高车速		км/ч km/h	80
Максимальный угол набора высоты 最大爬坡度		%	25
Двигатель 发动机	Бренд 品牌	-	Ючай 玉柴
	Выбросы 排放	-	Евро II 欧II
	Мощность 功率	кВт/об/мин kw/rpm	103/2800
	Максимальный крутящий момент 最大扭矩	Н.м/об/мин N.m/rpm	420/1400~1700
	Объем двигателя 排量	л L	4.214
Коробка передач 变速箱	Бренд 品牌	Фастер 法士特	
	Модель 型号	2.5t	
	Модель 型号	6t/5.83	
Шасси 车架		800×250/7+4	
Подвеска 悬架		9/11+5	
Топливный бак 燃油箱		л L	130 железный топливный бак 130 铁油箱
Шина 轮胎		7.50R16LT/14PR	

Фиксатор 制动	Двухконтурный пневматический тормоз, пружинный накопитель энергии, тормоз с усилителем выхлопа 双回路气压制动, 弹簧储能断气制动, 排气辅助制动
Кабина 驾驶室	X9-1995 рядная и полуприцепная кабина, механическое основное сиденье, фиксированное дополнительное сиденье, четырехточечная фиксированная подвеска, , , сигнализация блокировки ремней безопасности (основной водительский), галогенные фары, обычный руль, рычажные зеркала, ручной кондиционер, ручные стеклоподъемники, 4.3-дюймовый tft комбо-метр, втягивающее устройство, ручное складывание, центральный замок (1 центральный ключ + 2 механических ключа), стандартный бампер, протектор первого класса, английский логотип; X9-1995排半驾驶室、机械式主座椅、固定式副座椅、四点固定悬置、安全带锁扣报警(主驾)、卤素大灯、普通方向盘、杆式后视镜、手动空调、手动车窗、4.3寸tft组合仪表、收放机、手动翻转、中控锁(1把中控钥匙+2把机械钥匙)、标准保险杠、一级踏步, 英文标识;
Другой 其他	Необслуживаемый аккумулятор емкостью 100 ач, одноступенчатый воздушный фильтр, запасная шина и держатель запасной шины, железный воздушный бак, нижний выхлоп, домкрат 5t, огнетушитель 100ah免维护蓄电池、贴服式单级空滤器、带备胎及备胎架、铁质储气筒、下排气, 5t千斤顶、带灭火器
Верхняя одежда 上装	Верхняя загрузка типа "Один-два", верхняя загрузка с шаблонной пластиной толщиной 6 мм (открытое отверстие), двухсторонняя навеска, бортовая платформа грузоподъемностью 6 тонн, лебедка грузоподъемностью 6 тонн, двухсекционная задняя носовая стрела грузоподъемностью 8 тонн, бортовая платформа общей длиной 6 метров (включая 1,2 метра гидравлического опрокидывания в конце), ширина 2,55 метра, боковая рама со стальной пластиной толщиной 12 мм (открытое отверстие), зашифрованная треугольная опора, усиленная двойная балка, 1 ящик для инструментов, 2 задних рабочих фонаря, 2 опорные шины, 2 дополнительных колеса для тележки 4 крепежных ремня. С фонарем освещения номерного знака. 上装一拖二型, 上装采用6mm厚花纹板(开孔), 双侧联动装置, 6吨平板, 6吨绞盘, 8吨二节后托臂, 平板总长6米(含尾部1.2米液压翻转), 宽2.55米, 边框采用12mm厚钢板(开孔), 三角支撑加密, 加强型双副梁, 1个工具箱, 后工作灯2只, 挡胎2个, 辅助轮小车2个, 4根绑带。带牌照灯。