系 列	主销型号	补充型号
商混站系列	HZS180C8H HZS240C8H HZS270C8H HZS300C8H	HZS180C8D HZS240C8D
工程站系列	HZS90F8 HZS120F8 HZS180F8 HZS90K8 HZS120K8	HZS60F HZS120TC6 HZS180TC6 HZS120PC HZS30G HZS60G HZS90G
搅拌楼系列	HLS180H8 HLS240H8 HLS270H8	/

TECHNICAL PARAMETER

技术参数

商混站系列

参数名称	型 号			
	HZS180C8H	HZS240C8H	HZS270C8H	HZS300C8H
理论生产率 m^3/h	180	240	270	300
搅拌机型号	JS3000	JS4000	JS4500A	JS5000
搅拌电机功率 kW	2×55	2×65	2×75	2×75
搅拌机公称容量 L	3000	4000	4500	5000
骨料最大颗粒 mm	⌀ 80	⌀ 80	⌀ 80	⌀ 80
粉料仓容量 t	4×200	4×300	4×300	4×300
配料站配料能力 L	4800	6400	8000	8000
骨料仓容量 m^3	4×25	4×25	4×30	4×30
骨料种类	4	4	4	4
骨料皮带输送机生产率 t/h	900	1000	1200	1200
螺旋输送机最大生产率 t/h	80	100	150	150
卸料高度 m	≥ 3.8	≥ 3.8	≥ 3.8	≥ 3.8
装机容量 kW	250	280	350	350
累计骨料称量范围及精度 kg	(900 ~ 3000) ± 2%	(900 ~ 4500) ± 2%	(900 ~ 5000) ± 2%	(900 ~ 5000) ± 2%
水泥称量范围及精度 kg	(300 ~ 1800) ± 1%	(400 ~ 2500) ± 1%	(400 ~ 2600) ± 1%	(400 ~ 2600) ± 1%
粉煤灰称量范围及精度 kg	(200 ~ 1000) ± 1%	(200 ~ 1200) ± 1%	(300 ~ 1800) ± 1%	(300 ~ 1800) ± 1%
水称量范围及精度 kg	(200 ~ 800) ± 1%	(200 ~ 1000) ± 1%	(200 ~ 1200) ± 1%	(200 ~ 1200) ± 1%
外加剂称量范围及精度 kg	(15 ~ 80) ± 1%	(15 ~ 80) ± 1%	(20 ~ 100) ± 1%	(20 ~ 100) ± 1%

备注：按照国家标准，评定混凝土物料的动态精度时，配料量应在相应配料秤全量程的 30%–100% 之间

TECHNICAL PARAMETER

技术参数

工程站系列

参数名称	型 号				
	HZS90F8	HZS120F8	HZS180F8	HZS90K8	HZS120K8
理论生产率 m^3/h	90	120	180	90	120
搅拌机型号	JS1500	JS2000	JS3000E	JS1500	JS2000
搅拌电机功率 kW	2×30	2×37	2×55	2×30	2×37
搅拌机公称容量 L	1500	2000	3000	1500	2000
骨料最大颗粒 mm	⌀ 80	⌀ 80	⌀ 80	⌀ 80	⌀ 80
粉料仓容量 t	3×100	4×200	4×200	3×100	3×200+1×100
配料站配料能力 L	2400	3200	4800	2400	3200
骨料仓容量 m^3	3×17	4×17	4×25	3×17	4×17
骨料种类	3	4	4	3	4
骨料皮带输送机生产率 t/h	550	550	600	190	190
螺旋输送机最大生产率 t/h	72	72	120	72	72
卸料高度 m	≥ 3.8	≥ 3.8	≥ 3.8	≥ 3.8	≥ 3.8
装机容量 kW	190	210	250	190	210
累计骨料称量范围及精度 kg	(600~2000)±2%	(600~2000)±2%	(900~3000)±2%	(600~2000)±2%	(600~2000)±2%
水泥称量范围及精度 kg	(200~1200)±1%	(200~1200)±1%	(300~1800)±1%	(200~1200)±1%	(200~1200)±1%
粉煤灰称量范围及精度 kg	(200~800)±1%	(200~800)±1%	(200~1000)±1%	(200~800)±1%	(200~800)±1%
水称量范围及精度 kg	(150~400)±1%	(150~400)±1%	(200~800)±1%	(150~400)±1%	(150~400)±1%
外加剂称量范围及精度 kg	(15~50)±1%	(15~50)±1%	(15~80)±1%	(15~50)±1%	(15~50)±1%

备注：按照国家标准，评定混凝土物料的动态精度时，配料量应在相应配料秤全量程的 30%-100% 之间

TECHNICAL PARAMETER

技术参数

搅拌楼系列

参数名称	型 号		
	HLS180H8	HLS240H8	HLS270H8
理论生产率 m^3/h	180	240	270
搅拌机型号	JS3000	JS4000	JS4500
搅拌电机功率 kW	2×55	2×65	2×75
搅拌机公称容量 L	3000	4000	4500
骨料最大颗粒 mm	⌀ 80mm	⌀ 80	⌀ 80
粉料仓容量 t	4×200	4×300	4×300
骨料仓容量 m^3	4×50	4×75	4×75
骨料种类	4	4	4
骨料皮带输送机生产率 t/h	590	590	590
螺旋输送机最大生产率 t/h	80	100	150
卸料高度 m	≥ 3.8	≥ 3.8	≥ 3.8
装机容量 kW	250	350	440
累计骨料称量范围及精度 kg	(900~3000)±2%	(900 ~ 4500)±2%	(900 ~ 5000)±2%
水泥称量范围及精度 kg	(300~1800)±1%	(400 ~ 2500)±1%	(400 ~ 2600)±1%
粉煤灰称量范围及精度 kg	(200~1000)±1%	(200 ~ 1200)±1%	(300 ~ 1800)±1%
水称量范围及精度 kg	(200~800)±1%	(200 ~ 1000)±1%	(200 ~ 1200)±1%
外加剂称量范围及精度 kg	(15~80)±1%	(15 ~ 80)±1%	(20 ~ 100)±1%

备注：按照国家标准，评定混凝土物料的动态精度时，配料量应在相应配料秤全量程的 30%-100% 之间