

Инструкции по настройке/配置说明

Максимальное горизонтальное расширение 最大水平伸展	Максимальное горизонтальное расширение при 0 градусах 最大水平伸展在 0 度时	m m	33
	Максимальное горизонтальное расширение на 30 градусов 最大水平伸展在 30 度时	m m	28.2
	Ширина пояса основной стрелы 主臂架皮带宽度	mm mm	500
	Длина загрузочной стрелы 上料臂架长度	m m	10.3
	Ширина ленты подающего рычага 上料臂架皮带宽度	mm mm	500
Высота кормления 输料高度	Максимальная высота достигается, когда звезда стрелы находится под углом возвышения 30 градусов. 最大高度在臂架呈 30 度仰角时	m m	19.2
	Самая низкая высота достигается при наклоне стрелы на -15 градусов. 最低高度在臂架呈-15 度倾角时	m m	-5.98
Пропускная способность ленточного конвейера 皮带输送量	Максимальный объем транспортировки при горизонтальном положении основной стрелы 主臂架平时最大输送方量	m³/ч m³/h	300
	Максимальный объем транспортировки при угле наклона основной стрелы 30 градусов 主臂架 30 度时的最大输送方量	m³/ч m³/h	190
Система аутригеров 支腿系统	Расстояние между передними выносными опорами слева и справа 前支腿左右间距	m m	7.38
	Расстояние между левым и правым задним выносным рычагом 后支腿左右间距	m m	7.38
Параметры транспортного средства 车辆参数	Габариты транспортного средства (Д×Ш×В) 整车外形尺寸(长×宽×高)	mm mm	14320×2550×3990
	Качество автомобиля 整车质量	kg kg	35500
	Емкость резервуара для воды 水箱容量	L L	700
	Емкость бака гидравлического масла 液压油箱容量	L L	900

Параметры шасси 底盘参数	Размеры шасси (Д×Ш×В) 底盘外形尺寸(长×宽×高)	мм mm	11945×2550×2690
	Номинальная мощность/скорость 额定功率/转速	кВт/об/мин kW/r/min	228/1900
	Максимальный крутящий момент/скорость 最大扭矩/转速	Н·м/об/мин N·m/r/min	1500/1400
	Выбросы 排放	-	Евро VI 欧VI
	Колёсная база 轴距	мм mm	1450+4000+1350
	Максимальная скорость 最高车速	км/ч km/h	90
	Минимальный диаметр поворота 最小转弯直径	м m	24
	Угол въезда/угол съезда 接近角/离去角	°	18/14
	Допустимое количество пассажиров в кабине 驾驶室准乘人数	Человек 人	2
	Емкость топливного бака 油箱容积	л L	350
	Шина 轮胎	-	12R22.5 18PR