

Инструкции по настройке/配置说明:

Модель 型号		BJ3259DLPKB-1	
Положение водителя 驾驶位置		-	Левый руль 左舵
Система привода 驱动形式		-	6×4
Колесная база 轴距		мм mm	3825+1350
Размер транспортного средства (д×ш×в) 整车尺寸(长×宽×高)		мм mm	7700×2490×3400
Размер грузового отсека 货箱尺寸		мм mm	T700 5600×2300×1700
Колесная база 轮距		мм mm	2005/1880
Снаряжённая масса автомобиля 整车整备质量		кг kg	15500
Максимальная расчетная масса брутто 最大设计总质量		кг kg	70000
Грузоподъёмность 载质量		кг kg	54500
Максимальная скорость 最高车速		км/ч km/h	82
Максимальный уклон подъема 最大爬坡度		%	32
Кабина 驾驶室	Кабина 驾驶室	-	GTL-E 2490 Плоская вершина 平顶
	Тип подвески кабины 驾驶室悬置型式	-	Полуплавающая пружина 半浮弹簧
	Переворот кабины 驾驶室翻转	-	Ручной 手动
	Место 座椅	-	2
Двигатель 发动机	Модель 型号	-	ISGe3-380
	Объем двигателя 排量	Л L	11.8
	Мощность/Номинальная скорость 功率/额定转速	л.с./об/мин ps/rpm	279/380/1900
	Максимальный крутящий момент 最大扭矩	Н·м/об/мин N·m/rpm	2000/1000
	Уровни выбросов 排放等级	-	Евро III 欧III

Сцепление 离合器	Тип 形式	-	φ430 тянущего типа φ430 拉式
Коробка передач 变速箱	Модель 型号	-	HW23712 Iron (Q) HW23712 铁 (Q)
Служебное торможение 行车制动	-	-	Двухконтурный пневмотормоз 双回路气制动
Стояночный тормоз 驻车制动	-	-	Пружинный энергоаккумулятор, отсечка воздуха 弹簧储能断气制动
Гидравлический замедлитель 液力缓速器	-	-	Без замедления жидкости 不带液缓
Вспомогательный тормоз 辅助制动	-	-	Тормаз двигателя 发动机制动
Подвеска 悬挂	Тип (спереди) 型式 (前)	-	Продольная листовая рессора + трубчатый амортизатор + стабилизатор поперечной устойчивости/10 纵置钢板弹簧+筒式减振器+横向稳定 杆/10
	Тип (задний) 型式 (后)	-	Интегральная сбалансированная подвеска (листовая рессора)/14 整体式平衡悬架 (钢板弹簧) /14
Передняя ось 前桥	Уровень тонны 吨级	t t	9
	Тормоз 制动	-	Барабанный тормоз 鼓式制动
Задняя ось 后桥	Модель 品牌	t t	16-т двухступенчатый редуктор Mercedes-Benz 16吨奔驰双级减速
	Тип тормоза 制动	-	4.76
Шина 轮胎	Форма 型号	-	12R20 18PR
	Количество 数量	-	10 (без запасного колеса) 10 (无备胎)
Рама 车架	Внешняя ширина 外宽	-	Перед 865/задний 865 前 865/后 865
	Поперечное сечение 纵梁截面	-	225/320×90×(8+7)
Топливный бак 油箱	Емкость топливного бака 油箱	л L	350 Алюминий 350 铝
Аккумулятор 电瓶	Напряжение бортовой сети 电压	в v	24
	Аккумулятор 电瓶	ач ah	165

Другие конфигурации 其他配置	Центральный замок/中控锁 Электрические двери и окна/电动门窗 Стабилизатор поперечной устойчивости/稳定杆 Маленький бампер/小保险杠 Зеркало заднего вида с ручным управлением/手动后视镜 Подушка безопасности сиденья/气囊座椅 Кровать (в поезде)/卧铺 Автоматическое кондиционирование воздуха/自动空调 MP3+ приёмник+USB/MP3+收音机+USB
Кузов 上装	22m³ Верхняя часть Resa U-type /雷萨上装 U 型 Плата T700/T700 板 Размеры большой коробки:5600×2300×1700mm./大箱尺寸:5600×2300×1700mm Нижняя10mm, боковая 8mm/底 10mm, 边 8mm
Тип груза 货物类型	Перегрузка, песок, гравий, руда, почва, камень, песок и т. д. 超重载、砂石、矿石和土石沙等
Краткое изложение основных характеристик 主要特征摘要	GTL-E Подходит для перевозки тяжелых грузов в суровых условиях/适用于重载恶劣环境运输 Общая масса транспортного средства и груза: 70 тонн (грузоподъемность 55 тонн)/车货总重 70 吨 (可载重 55 吨) HOWO 12-ступенчатая механическая коробка передач/豪沃 12 挡手动变速箱 10 передних и 14 задних многорычковых рессор/前 10 后 14 多片簧 Кабина с полуплавающей рессорой/半浮弹簧驾驶室 Ручной переворот/手动翻转 MP3